

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

GD-02-DIN JABLOTRON



GD-02-DIN

Περιγραφή

Το Communicator GD-02-DIN καθολική GSM και ελεγκτή σας επιτρέπει να ελέγχετε από μακριά και να παρακολουθεί την κατάσταση των διαφόρων συσκευών. Πρότυπο SMS ή κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολές ελέγχου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power supply	~ 230 V / 50 Hz, device of protective class II.
Internal power consumption	0.5 W / max. 1.2 W
Working frequency bands	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Max. load capacity of the REL1 power contacts	250 V AC / 16 A
Max. load capacity of the REL2 signal output	24 V DC / 100 mA
Output switching time in impulse mode	adjustable from 1s to 24 h with an increment of 1 s
IN1, IN2 inputs	activated by GND connection, max. voltage 24 V DC
TH input for a GD-02T temperature sensor	max. connection length 3 m, measurement range -30 °C to 125 °C
Auxiliary power supply output +5V	5 V DC / max. 100 mA, not backed up
Typical backup time	3 hours
Operating temperature range	-20 to +50 °C
Ingress protection class	IP20
Dimensions (without the antenna)	90 x 36 x 58 mm, 2 DIN modules
In conformity with	EN 60950-1, EN 55022, EN 61000-6-3, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=738&pcode=SHOW_PROD738

www.isnet.gr | info@isnet.gr | 210 48 30 600

