

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

EYE-02 3G

JABLOTRON



EYE-02 3G

Περιγραφή

Κάμερα ασφαλείας με GSM -3G η οποία μπορεί να λάβει αισθητήρες και να λειτουργήσει και ως μινι ασύρματος συναγερμός (μέχρι 8 του συστήματος OASIS). Καταγράφει φωτογραφίες, video και ενημερώνει αναλυτικά τον πελάτη στο κινητό του τηλέφωνο. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρία μας για τιμές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Διαστάσεις κάμερας	155x75x55 mm, 300 g
Διαστάσεις πακέτου	300x215x75 mm, 950 g
Δυνατότητα επέκτασης μνήμης	Διαθέτει μία θύρα επέκτασης SD micro, και δέχεται κάρτες χωρητικότητας μέχρι 32 GB. Το Standard πακέτο περιλαμβάνει 2 (1)GB SD κάρτες μνήμης
Ανάλυση εικόνας	VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
Μορφή αρχείου εικόνας	JPEG, EXIF 2.2
Μορφή αρχείου video	MJPEG
Φακοί	εστιακό μήκος 2.9 mm, γωνία θέασης 95°
Υπέρυθρος προβολέας	6x Infra LED, 6x 100mW, μήκος κύματος 850nm, γωνία εκπομπής 80°
Αισθητήρας κίνησης PIR	περιοχή ανίχνευσης 10m / 140 μοίρες
Υποστήριξη MMS	MMS version 1.2 over WAP 2.0
Μνήμη γεγονότων	κατ' ελάχιστο 100 εγγραφές στην εσωτερική μνήμη και επιπλέον στην κάρτα επέκτασης SD
Συνθήκες λειτουργίας	θερμοκρασία -20°C to +55°C, υγρασία 25 to 75 %
Τάση τροφοδοσίας	100 - 240 V AC, 50 to 60 Hz, 6 V/1.67 (2) A DC
Ανοχή τάσης εισόδου	5.0 - 6.7 V / 1 A DC
Μπαταρία	Μπαταρία Li-Ion, 1300 mAh (με δυνατότητα χρήσης της μπαταρίας της Nokia BLC-2)
Συνδεσιμότητα δικτύου	GSM Quad band 850/900/1800/1900 MHz για την EYE-02 GSM dual band 900/1800 MHz και UMTS dual band 900/2100 MHz για την EYE-02 3G
Κεραία GSM	Μπορεί να δεχτεί εξωτερική κεραία GSM, διαθέτει ακροδέκτη τύπου SMA
Συνδεσιμότητα δεδομένων	EDGE class 10: max 180 kbps DL/ 120 kbps UL; GPRS class 10: max. 85.6 kbps, CS-4; UMTS PS rate - 384 kbps DL / 384 kbps UL, UMTS CS rate - 64 kbps DL / 64 kbps UL για EYE-02 3G μόνο
Χαρακτηριστικά ήχου	AGC και καταστολή θορύβου , HR, FR, EFR και AMR κωδικοποιητές ήχου
Παρακολούθηση ήχου	Ενσωματωμένο κατευθυντικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας με επεξεργασία ψηφιακού σήματος DSP
Συνδεσιμότητα με υπολογιστή	USB port 2.0

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=185&pcode=SHOW_PROD185

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Ενσωματωμένοι ανιχνευτές

Ασύρματη επικοινωνία

Τύπος τηλεχειριστηρίου

Αισθητήρας κίνησης εικόνας, αισθητήρας κίνησης PIR, αισθητήρας θορύβου,
αισθητήρας θραύσης κρυστάλλων, αισθητήρας κραδασμών και κλίσης
868 MHz, λειτουργεί βάσει της προδιαγραφής ERC REC 70-03

RC-86 με αλκαλική μπαταρία τύπου L1016 (6.0 V), Τυπικός χρόνος ζωής
μπαταρίας περίπου 3 έτη. Συμβατό με ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-
2, EN 50130-4, EN 60950-1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Προϊόντα που σχετίζονται με το EYE-02 3G



EYE-02

Κάμερα ασφαλείας GSM

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=185&pcode=SHOW_PROD185

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

