

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-101KR-LAN3G

JABLOTRON



JA-101KR-LAN3G

Περιγραφή

Πίνακας ελέγχου συναγερμού της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100 που προσφέρει διασύνδεση μέχρι σε 50 μονάδες ενσύρματες, ασύρματες ή διαύλου (bus). Διαθέτει 8 τομείς (partitions), 50 κωδικούς χρηστών, 16 προγραμματιζόμενες εξόδους. Ενσωματώνει μονάδα διασύνδεσης GSM 3G/GPRS και LAN. Διαθέτει την μονάδα ασύρματης διασύνδεσης JA-110R.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Συμβατό με	F-Link 1.4.0 or higher
Τροφοδοσία	230 V/50 Hz, power supply A (EN 50131-6)
Εφεδρική μπαταρία	12 V to 2.6 Ah (Warning: The battery is not included)
Μέγιστος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας	72 hours
Μέγιστο φορτίο διαύλου	400 mA
Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου (5 min.)	1 A
Μέγιστη κατανάλωση της εφεδρικής μπαταρίας σε 12ωρες	85 mA για μπαταρία 2.6Ah
Χώρος μνήμης	Πάνω από 10 χιλιάδες γεγονότα με ημερομηνία και ώρα
Διαστάσεις	258 ? 214 ? 77 mm
Βαθμός προστασίας	security level 2, in accordance with EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2
Περιβάλλον τοποθέτησης	Π.εσωτερικοί χώροι σύμφωνα με EN 50131-1
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10 °C έως +40 °C
Επιπλέον πιστοποιήσεις	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
Συχνότητα λειτουργίας	JA-110R two-way Jablotron 868.1 MHz protocol
Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με	ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1291&pcode=SHOW_PROD1291

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1291&pcode=SHOW_PROD1291

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

