

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

YEALINK SIP-T19

YEALINK



YEALINK SIP-T19

Περιγραφή

Το SIP-T19 είναι μία από τις τελευταίες απαντήσεις της Yealink για τα χαμηλού κόστους τηλέφωνα που προσφέρει χαρακτηριστικά και επιδόσεις που συνήθως συνδέονται με πολύ πιο προηγμένα τηλέφωνα. Η αρκετά εκ' προθέσεως επιλογή των υψηλής ποιότητας υλικών, σε συνδυασμό με τη γενναιοδωρα μεγάλη 132 x 64 pixel οθόνη γραφικών LCD δίνει μια σαφή εικόνα 5 γραμμών και εγγυάται τόσο ομαλή εμπειρία του χρήστη και εύκολη πρόσβαση στις περισσότερες οπτικές πληροφορίες με μια ματιά. Δύο θύρες δικτύου 10/100 Mbps είναι ιδανικές για εκτεταμένη χρήση του δικτύου. Το SIP-T19 υποστηρίζει ένα λογαριασμό VoIP, ευέλικτες και ασφαλείς επιλογές εγκατάστασης, καθώς και IPv6 και SRTP / HTTPS / TLS, VLAN και QoS.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Audio Features	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC Codecs: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726 DTMF: In-band, out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO VAD, CNG, AEC, PLC, AIB, AGC
Phone Features	1 VoIP account. Call hold, mute, DND. One-touch speed dial, hotline. Group listening, SMS. Redial, call return, auto answer. Local 3-way conferencing. Direct IP call without SIP proxy, Ring tone selection/import/delete, Keypad lock, emergency call.
Directory	Local phonebook up to 1000 entries Black list XML/LDAP remote phonebook Intelligent search method Phonebook search/import/export Call history: dialed/received/missed/forwarded
IP-PBX Features	Anonymous call, anonymous call rejection Message waiting indicator (MWI) Voice mail, call park, call pickup Intercom, paging, music on hold Call completion, hot-desking
Display and Indicator	132x64-pixel graphical LCD LED for call and message waiting indication Intuitive user interface with icons and softkeys National language selection Caller ID with name, number
Physical Features	2xRJ45 10/100M Ethernet ports 29 keys including 4 soft keys 1xRJ9 handset port 1xRJ9 headset port Wall mountable

Management	Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP BroadSoft device management Zero-sp-touch Provisioning server redundancy supported Reset to factory, Reboot
Network and Security	QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess IEEE802.1X

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK