

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ CONFLEX 25

ISNET



ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ CONFLEX 25

Περιγραφή

Ανθεκτικά στις ακτίνες UV: ΝΑΙ
Ανθεκτικά στο λάδι: ΝΑΙ
Αντίσταση σε φωτιά κατά UL94: V0
Αντοχή σε κάμψη: Διαμορφώσιμο
Αντοχή σε συμπίεση: 1250N
Βαθμός προστασίας (IP): IP66
Εγκεκριμένο κατά DIN 5510: ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με CSA: ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UR: ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UTAC: ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με το LUL: ΟΧΙ
Έγκριση με το Vd TUV / GGVS: ΟΧΙ
Ελεύθερα αλογόνου: ΟΧΙ
Εξωτερική διάμετρος: 25mm
Επιτάχυνση φλόγας: ΟΧΙ
Εσωτερική διάμετρος: 18,2mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25-60°C
Να κλείνει (δύο τμημάτων): ΟΧΙ
Ονομαστική διάμετρος: 25mm
Σύμφωνα με το DIN EN 61386-23: ΟΧΙ
Σύμφωνα με το Lloyd's TA: ΟΧΙ
Σύμφωνα με το NF F 16-101: ΟΧΙ
Σχισμές κατά μήκος: ΟΧΙ
Υλικό: PVC
Χρώμα: Ανοιχτό γκρι

Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

