

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ EASYFLEX E.T.

Φ16

ISNET



ΣΠΙΡΑΛ EASYFLEX E.T. Φ16

Περιγραφή

Αντιμικροβιακή προστασία: ΟΧΙ
Αντοχή σε κάμψη: Διαμορφώσιμο
Αντοχή σε κρούση: Ελαφρύς (κατηγορία 2)
Αντοχή σε συμπίεση: 320N
Αριθμός RA:L 9001
Για εγκατάσταση σε σκυρόδεμα: ΟΧΙ
Ελεύθερα αλογόνου: ΟΧΙ
Εξωτερική διάμετρος: 21mm
Εσωτερική διάμετρος: 16,8mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -5-60°C
Με σωλήνα DIN EN 61386-24: ΝΑΙ
Μειωμένες τριβές: ΝΑΙ
Ονομαστική διάμετρος: 16mm
Σύμφωνα με το DIN EN 61386-24: ΝΑΙ
Υλικό: PVC
Χαμηλή εκπομπή καπνού EN 61034: ΟΧΙ
Χρώμα: Λευκός

Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ