

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## GPRS T2

## SATEL



GPRS T2

### Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:

- 5 εισόδους ενεργοποίησης αποστολής μηνυμάτων SMS.
- Επιτήρηση τηλ γραμμής μετατροπή GPRS/SMS συμβατό με όλες τις μονάδες συναγερών και αυτόματη αποστολή μηνύματος σε περίπτωση προβλήματος στο GPRS.
- Ένδειξη απώλειας επικοινωνίας.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|   |               |
|---|---------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                  | II            |
| Διαστάσεις πλακέτας                       | 80 x 57 mm    |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας            | -10...+55 C   |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)        | 12 V DC       |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby            | 75 mA         |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας          | 400 mA        |
| Βάρος                                     | 190 g         |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) | 2 A / 30 V DC |
| Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC              | 2 A           |
| Τρέχουσα χωρητικότητα της εξόδου FT       | 50 mA         |
| Επιτρεπτή τάση εισόδου AC                 | Προς 25 V     |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA