

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-110N

JABLOTRON



JA-110N

Περιγραφή

Μονάδα Bus εξόδου PG που τροφοδοτείται από το bus. Έχει δυνατότητα οδήγησης φορτίων 8A/250V

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	12 V λεωφορείο (9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγρά	5 mA / 45 mA
Κατανάλωση ρεύματος για την επιλογή του καλωδίου	45 mA
Επαφή ρελέ	
Μέγιστη τάση μεταγωγής	250 V AC / 24V DC
Ωμικό φορτίο (PF = 1)	μέγ.16
Επαγωγικό χωρητικό φορτίο (PF = 0.4)	max 8A
Ελάχιστη ισχύς DC μεταγωγής	0.5W
Προστασία	τάξης II
Διαστάσεις	70 x 38 x 20 mm
Ταξινόμηση	grade 2 σύμφωνα με το EN 50131-1, EN 50131-3
Περιβάλλον	EN 50131-1. γενικές απαιτήσεις εσωτερικών
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 Έως + 40 ° C
Συμμορφώνεται με	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΕΞΟΔΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=213&pcode=SHOW_PROD213

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

