

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-111ST

JABLOTRON



JA-111ST

Περιγραφή

Ο ενσύρματος ανιχνευτής JA-111ST χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των κινδύνων πυρκαγιάς στο εσωτερικό των κατοικιών ή εμπορικών κτιρίων. Το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται μέσω του διαύλου του πίνακα ελέγχου (EN 54-7, EN 54-5).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power	9 – 15 V DC / 3.5 mA (150 mA during an alarm) 3 pcs of AA 1.5 V / 2.4 Ah alkaline batteries Please note: Batteries are not included
Typical lifetime	approx. 3 years
Smoke detection	optical light scattering
Smoke detector sensitivity	m = 0,11 - 0,13 dB / m pursuant to EN 14604:2005, EN 54-7
Heat detection	class A1 according to EN 54-5
Alarm temperature	+ 60 °C to +65 °C
Operating temperature range	-10 °C to +65 °C
Dimensions, weight	diameter 126 mm, height 52 mm, 150 g
Conformity	EN 50130-4, EN 55022

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ANIXNEYTES BUS

Προϊόντα που σχετίζονται με το JA-111ST



JA-106KR
Πίνακας ελέγχου
συναγερμού JA-100



JA-181M
Ασύρματη μαγνητική
επαφή για JA-100



JA-180PB
Ασύρματος
συνδισμασμένος ανιχνευτής
κίνησης JA-100



JA-182M
Ασύρματη αόρατη
μαγνητική επαφή JA-100



EI208DW
Αυτόνομος αισθητήρας
CO με οθόνη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=746&pcode=SHOW_PROD746

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

