

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-80PB

JABLOTRON



JA-80PB

Περιγραφή

Ασύρματος ανιχνευτής υπέρυθρων και θραύσης κρυστάλλων για πίνακες OASIS με επιπλέον μία ενσύρματη είσοδο. Παίρνει 1 τεμάχιο μπαταρία BAT-3V6 AA LS. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Voltage of PIR sensor	Lithium battery type LS(T)14500 (3.6V AA / 2.4Ah)
Voltage of GBS sensor	Lithium battery type LS(T)14250 (3.6V ½ AA / 1.2Ah)
Typical battery lifetime	approx. 3 years (PIR sensor sleep time 5 min.)
Communication band	868 MHz, Oasis protocol
Communication range	approx. 300m (open area)
Recommended installation height	2 - 2.5 m above floor level
PIR sensor detection angle/detection range	120° / 12 m (with basic lens)
Glass-break detection range	9m (glass min. 60 x 60cm)
Operational environment according to EN 50131-1	II. internal space
Operational temperature range	-10 to +40 °C
Dimensions	110 x 60 x 55 mm
EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classification	grade 2
Complies with	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Can be operated according to	ERC REC 70-03

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 80 || ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=94&pcode=SHOW_PROD94

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=94&pcode=SHOW_PROD94

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

