

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-80IR

JABLOTRON



JA-80IR

Περιγραφή

Το JA - 80IR είναι σχεδιασμένο να ανιχνεύει τη διακοπή των υπέρυθρων ακτίνων από τους εισβολείς στα πόδια μεταξύ των πομπών IR και των δεκτών. Παίρνει 1 μπαταρία BAT-3V6-R20. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power	4x Lithium batteries type LSH20 (3.6 V 13 Ah)
Typical battery lifetime	approx.3 years (energy saving mode 120 s)
Frequency band	868 MHz
Radio range – distance from the control panel	up to 300 m with direct visibility
Optex barrier parameters	values
Distance (max.) between the barrier units	60 m
Barrier installation height	0.7 – 1.0 m
Object motion speed	as set by user
Battery saving timer	120 s
Detector cover conformance	IP55
Max. relative humidity of the environment	95%
Weight	620 g
Environment according to EN 50131-1..	IV EN 50131-1
Operating temperature range	-20°C to +60°C
Security rating	Grade 2 According to EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Can be operated according to	ERC REC 70-03

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 80 || ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=767&pcode=SHOW_PROD767

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=767&pcode=SHOW_PROD767

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

