

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

**JA-87P****JABLOTRON**

JA-87P

## Περιγραφή

Το JA - 87P είναι σχεδιασμένο για να δείχνει διαταραχές έξω από το κτίριο που προκαλούνται από ανθρώπινα σώματα. Πρόκειται για μια διπλή ζώνη εξωτερικής ανίχνευσης από Optex με ζώνη ανίχνευσης γωνιακού πλάτους 5 ° που το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για τη φύλαξη στενών χώρων. Παίρνει 1 τεμάχιο μπαταρία BAT-3V6 AA LS. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Power                                     | 1x type LS(T)14500 (AA 3.6 V 2 Ah) lithium battery |
| Power                                     |                                                    |
| Power                                     |                                                    |
| Power                                     |                                                    |
| Average battery lifetime                  | approx. 3 years (with 120 s energy saving mode)    |
| Operating frequency band                  | 868 MHz                                            |
| Range – distance from the control panel   | up to 300 m with direct visibility                 |
| Optex detector parameters                 | values                                             |
| Detection characteristics                 | 2 or 5 m / 5°                                      |
| Recommended installation height           | 0.8 – 1.2 m                                        |
| Object motion speed                       | 0.3 – 1.5 ms-1                                     |
| Detector cover conformance                | IP55                                               |
| Environment according to EN 50131-1.      | IV                                                 |
| Operating temperature range               | -20°C to +60°C                                     |
| Max. relative humidity of the environment | 95%                                                |
| Security rating                           | according to OPTEX                                 |
| Complies with                             | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1  |
| Weight                                    | 190 g                                              |
| Can be operated according to              | ERC REC 70-03                                      |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

## Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 80 || ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=845&pcode=SHOW\\_PROD845](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=845&pcode=SHOW_PROD845)

[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=845&pcode=SHOW\\_PROD845](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=845&pcode=SHOW_PROD845)

[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600

