

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ 32MM CONDUR-KOUVIDIS

ISNET



KOUVIDIS

32MM CONDUR-KOUVIDIS

Περιγραφή

Αντοχή σε κάμψη: Άκαμπτο
Αντοχή σε κρούση: Βαρύς (κατηγορία 4)
Για εγκατάσταση σε σκυρόδεμα: ΝΑΙ
Για τοποθέτηση σε ξύλο: ΝΑΙ
Εγκατάσταση μηχανημάτων: ΟΧΙ
Έκδοση με επιβραδυντικό φλόγας: ΝΑΙ
Ελεύθερα αλογόνου: ΟΧΙ
Εξωτερική διάμετρος: 20mm
Εξωτερική εγκατάσταση: ΝΑΙ
Επίτοιχο: ΝΑΙ
Εσωτερική διάμετρος: 16,4mm
Εσωτερική επίστρωση: ΟΧΙ
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25-60°C
Κατηγορία αντοχής σε θλίψη: Βαρύς (κατηγορία 4)
Κοίλος τοίχος: ΝΑΙ
Με μανίκι: ΟΧΙ
Ονομαστική διάμετρος: 20mm
Υλικό: PVC, UV-σταθεροποιημένο
Υπόγεια εγκατάσταση (κονίαμα): ΝΑΙ
Υπόγειο: ΟΧΙ
Χρώμα: Ανοιχτό γκρι
Χωνευτό: ΝΑΙ

Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

