

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ 40MM CONDUR-KOUVIDIS

ISNET



KOUVIDIS

40MM CONDUR-KOUVIDIS

### Περιγραφή

Αντοχή σε κάμψη Άκαμπτο  
Αντοχή σε κρούση Βαρύς (κατηγορία 4)  
Αντοχή σε συμπίεση 1250N  
Αριθμός RAL 7035  
Για εγκατάσταση σε σκυρόδεμα ΝΑΙ  
Για τοποθέτηση σε ξύλο ΝΑΙ  
Εγκατάσταση μηχανημάτων ΟΧΙ  
Έκδοση με επιβραδυντικό φλόγας ΝΑΙ  
Ελεύθερα αλογόνου ΟΧΙ  
Εξωτερική διάμετρος 40mm  
Εξωτερική εγκατάσταση ΝΑΙ  
Επίτοιχο ΝΑΙ  
Εσωτερική διάμετρος 35,6mm  
Εσωτερική επίστρωση ΟΧΙ  
Θερμοκρασία λειτουργίας -25-60°C  
Κατηγορία αντοχής σε θλίψη Βαρύς (κατηγορία 4)  
Κοίλος τοίχος ΝΑΙ  
Με μανίκι ΟΧΙ  
Με προστασία κατά τρωκτικών ΝΑΙ  
Ονομαστική διάμετρος 40mm  
Υλικό PVC, UV-σταθεροποιημένο  
Υπόγεια εγκατάσταση (κονίαμα) ΝΑΙ  
Υπόγειο ΟΧΙ  
Χρώμα Ανοιχτό γκρι

### Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

