

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ 40MM CONDUR-KOUVIDIS

ISNET



KOUVIDIS

40MM CONDUR-KOUVIDIS

Περιγραφή

Αντοχή σε κάμψη Άκαμπτο
Αντοχή σε κρούση Βαρύς (κατηγορία 4)
Αντοχή σε συμπίεση 1250N
Αριθμός RAL 7035
Για εγκατάσταση σε σκυρόδεμα ΝΑΙ
Για τοποθέτηση σε ξύλο ΝΑΙ
Εγκατάσταση μηχανημάτων ΟΧΙ
Έκδοση με επιβραδυντικό φλόγας ΝΑΙ
Ελεύθερα αλογόνου ΟΧΙ
Εξωτερική διάμετρος 40mm
Εξωτερική εγκατάσταση ΝΑΙ
Επίτοιχο ΝΑΙ
Εσωτερική διάμετρος 35,6mm
Εσωτερική επίστρωση ΟΧΙ
Θερμοκρασία λειτουργίας -25-60°C
Κατηγορία αντοχής σε θλίψη Βαρύς (κατηγορία 4)
Κοίλος τοίχος ΝΑΙ
Με μανίκι ΟΧΙ
Με προστασία κατά τρωκτικών ΝΑΙ
Ονομαστική διάμετρος 40mm
Υλικό PVC, UV-σταθεροποιημένο
Υπόγεια εγκατάσταση (κονίαμα) ΝΑΙ
Υπόγειο ΟΧΙ
Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

