

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-101KR-LAN

JABLOTRON



JA-101KR-LAN

Περιγραφή

Πίνακας ελέγχου συναγερμού της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100 που προσφέρει διασύνδεση μέχρι σε 50 μονάδες ενσύρματες, ασύρματες ή διαύλου (bus). Διαθέτει 8 τομείς (partitions), 50 κωδικούς χρηστών, 16 προγραμματιζόμενες εξόδους. Ενσωματώνει μονάδα διασύνδεσης GSM/GPRS και LAN. Διαθέτει την μονάδα ασύρματης διασύνδεσης JA-110R.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power supply	230 V, 50 Hz
Power supply unit	A (EN 50131-6)
Back-up battery	12 V, up to 2.6 Ah - not included!
Maximum battery charging time	72 hours
Max. continuous bus load	400 ma
Max. short-term output current (5 min.)	1 A
Backup bus supply	2.6 Ah battery for 12 hours at 125 mA
Backup bus supply for the LAN version	2.6 Ah battery for 12 hours at a max. consumption of 85 mA
Event memory	700 MB, i.e. approx. 1 mil. events containing date and time
Alarm verification function by another detector	(10 s - 2 min)
Repeated response with a selectable delay	(10 s - 2 min)
Security level	2 according to EN 50131-1, EN 50131-6 and EN 50131-5-3 and EN 50131-3
Environment according to EN 50131-1	II. General indoor -20°C to +40°C
Dimensions	258 ? 214 ? 77 mm
JA-110R operating frequency	bidirectional Jablotron protocol at 868 MHz

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=742&pcode=SHOW_PROD742

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=742&pcode=SHOW_PROD742

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

