

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

UPS LEO LCD 850AP

ISNET



UPS LEO LCD 850AP

Περιγραφή

Line-interactive UPS με προσομοιωμένη ημιτονοειδή τάση στην έξοδο. Διαθέτει μικροεπεξεργαστή ελέγχου και ενσωματωμένο κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ιδανική προσιτή λύση για οικιακή χρήση και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μπορεί να υποστηρίξει Η/Υ, router-modem, TV, κ.α. Είναι ελαφρύ και μικρό.

Μικροεπεξεργαστής ελέγχου που εγγυάται υψηλή αξιοπιστία
Ενσωματωμένο κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου
Γρήγορη φόρτιση
Πλήρης οθόνη LCD ή LED καταγραφής της κατάστασης του UPS
Λειτουργία εκκίνησης χωρίς ρεύμα (Cold Start)
Αυτόματη επανεκκίνηση κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της παροχής ρεύματος
Προστασία από υπερτάσεις στη γραμμή modem και στη γραμμή τηλεφώνου
Θύρα USB
Μικρό μέγεθος και βάρος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Ισχύς	850VA / 480W
Τάση εισόδου	110/120 VAC ή 220/230/240 VAC
Διακύμανση τάσης	81-145 VAC / 162-290 VAC
Διακύμανση συχνότητας	60/50 Hz (αυτόματο)
Συντελεστής Ισχύος Εξόδου	0,6
Εξοδοι ρεύματος	2 x Schuko
Χρόνος φόρτισης	4-6 ώρες αποδίδουν το 90% της ισχύος
Αυτονομία (στους 25 οC)	Πλήρες φορτίο ? 5 λεπτά (τυπικό)
Χρόνος μεταγωγής	Τυπικά 2-6ms. Μέγιστο 10ms
Κυματομορφή	Προσομοιωμένη ημιτονοειδής
Μπαταρίες	Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.
Τύπος & ποσότητα	12V/9Ah x 1
Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	142 x 100 x 287
Καθαρό βάρος (kg)	4,90
Υγρασία / Κλάση προστασίας	? 90% RH (χωρίς υγραποίηση) / IP20
Επίπεδα θορύβου	Λιγότερο από 40dB στο 1 μέτρο
Διαχείριση	Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ || UPS