

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 40MM CONDUR-KOUVIDIS

ISNET



KOUVIDIS

40MM CONDUR-KOUVIDIS

Περιγραφή

Ανθεκτικά στις ακτίνες UV OXI
Ανθεκτικά στο λάδι NAI
Αντιμικροβιακή προστασία OXI
Αντίσταση σε φωτιά κατά UL94 V0
Αντοχή σε κάμψη Διαμορφώσιμο
Αντοχή σε κρούση Ελαφρύς (κατηγορία 2)
Αντοχή σε συμπίεση 320N
Αριθμός RAL 7035
Βαθμός προστασίας (IP) IP66
Εγκεκριμένο κατά DIN 5510 OXI
Εγκεκριμένο σύμφωνα με CSA OXI
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UR OXI
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UTAC OXI
Εγκεκριμένο σύμφωνα με το LUL OXI
Έγκριση με το Vd TUV / GGVS OXI
Ελεύθερα αλογόνου OXI
Εξωτερική διάμετρος 40mm
Επιτάχυνση φλόγας OXI
Εσωτερική διάμετρος 31,6mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -25-60°C
Με προστασία κατά τρωκτικών OXI
Να κλείνει (δύο τμημάτων) OXI
Ονομαστική διάμετρος 40mm
Σύμφωνα με το DIN EN 61386-23 OXI
Σύμφωνα με το Lloyd's TA OXI
Σύμφωνα με το NF F 16-101 OXI
Σχισμές κατά μήκος OXI
Υλικό PVC
Χρώμα Ανοιχτό γκρι

