

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 25MM CONFLEX-ΚΟΥΒΙΔΙΣ

ISNET



KOUVIDIS

25MM CONFLEX-KOUVIDIS

Περιγραφή

Ανθεκτικά στις ακτίνες UV:ΝΑΙ
Ανθεκτικά στο λάδι:ΟΧΙ
Αντιμικροβιακή προστασία:ΟΧΙ
Αντίσταση σε φωτιά κατά UL94:V0
Αντοχή σε κάμψη:Διαμορφώσιμο
Αντοχή σε κρούση:Βαρέως τύπου
Αντοχή σε συμπίεση:1250N
Αριθμός RAL:7035
Βαθμός προστασίας (IP):IP66
Για εγκατάσταση σε σκυρόδεμα:ΝΑΙ
Εγκεκριμένο κατά DIN 5510:ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με CSA:ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UR:ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με UTAC:ΟΧΙ
Εγκεκριμένο σύμφωνα με το LUL:ΟΧΙ
Έγκριση με το Vd TUV / GGV:ΟΧΙ
Ελεύθερα αλογόνου:ΟΧΙ
Εξωτερική διάμετρος:63mm
Επιτάχυνση φλόγας:ΟΧΙ
Εσωτερική διάμετρος:51,6mm
Θερμοκρασία λειτουργίας:-25-60°C
Με προστασία κατά τρωκτικών:ΝΑΙ
Να κλείνει (δύο τμημάτων):ΟΧΙ
Ονομαστική διάμετρος:25mm
Σύμφωνα με το DIN EN 61386-23:ΟΧΙ
Σύμφωνα με το Lloyd's TA:ΟΧΙ
Σύμφωνα με το NF F 16-101:ΟΧΙ
Σχισμές κατά μήκος:ΟΧΙ
Υλικό:PVC
Χρώμα:Ανοιχτό γκρι

