

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 20MM X 13MM ΛΕΥΚΟ

ISNET



ΗΤΟ 20MM X 13MM ΛΕΥΚΟ

Περιγραφή

Αυτοκόλλητα mini κανάλια
για την όδευση και προφύλαξη ενός καλωδίου, κυρίως ασθενών ρευμάτων
στήριξη με καρφί ή αγκράφα στην προτρυπημένη ανά 10cm βάση
ή στήριξη με την αυτοκόλλητη ταινία της βάσης πάχους 1mm για τη σωστή προσαρμογή σε κάθε επιφάνεια
προσφέρονται με κάλυμμα
Αυτοκόλλητο mini κανάλι
Για καλώδια Φ3mm έως Φ6mm
Μήκος: 2 m
Προσφέρεται με κάλυμμα
Υλικό: PVC

General Characteristics

Resistance To Impact : >2 J IK 07
Minimum Installation Temperature: -25 °C (-15 °C for 20 x 13)
Maximum Installation Temperature: +60 °C
Resistance To Heat (ball pressure): +70 °C
Resistance To Flame Propagation: Non flame propagating, t<30 s GWT : 850 °C, t<30 s
Dielectric Strength: 1760 V AC / 15 min
Insulation Resistance: R>100 MΩ (500 V DC / 1 min)
Ingress Protection: IP 42
European Directives: 2014/30/EU (LVD)
European Standards: EN 50085.01, EN 50085.21
Material: PVC U
Color: White RAL 9016
Material Characteristics: Self-extinguishing, classification V0 RoHS compliant
European Directives: 2011/65/EU (RoHS), 1907/2006/EC (REACH)

Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2557&pcode=SHOW_PROD2557

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2557&pcode=SHOW_PROD2557

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

