

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

GD-02K-DIN

JABLOTRON



GD-02K-DIN

Περιγραφή

Η μονάδα GD-02K-DIN είναι μια ευέλικτη μονάδα ελέγχου και επιτήρησης μέσω GSM. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Μπορεί να ελεγχθεί απομακρυσμένα μέσω SMS και εισερχόμενης κλήσης.

Έλεγχος:

2 έξοδοι (ισχυρή και ασθενής) με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καθώς και παλμό από 1s - 24 h

Επιτήρηση:

Μία είσοδος

Μέτρηση θερμότητας:

Δυνατότητα να συνδεθεί η μονάδα JB-TS-PT1000 και μας ενημερώνει όταν ξεπεραστεί κάποια θερμοκρασία

Θερμοστάτης:

Χρησιμοποιώντας την μονάδα JB-TS-PT1000 το GD-02K μπορεί να λειτουργήσει ως θερμοστάτης σε μια καθορισμένη θερμοκρασία και να δώσει εντολή στον ρελέ REL1. Η θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί μέσω SMS.

Μετρητής Παλμών:

Μπορεί να συνδεθεί με 2 εξωτερικούς μετρητές παλμών όπως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να μας ενημερώσει όταν ξεφύγουμε από ορισμένα όρια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	230 V AC/50 Hz, protection class II.
Κατανάλωση	Μέσος όρος σε standby 1.2 W (3.5 W με τον ρελέ ενεργοποιημένο)
Ασφάλεια	1 A; Τύπου A
Εσωτερική μπαταρία αυτονομίας	Πολυμερών ιόντων λιθίου 300 mAh
Χρόνος αυτονομίας	3 ώρες
Επαφή ρελέ	Μέγιστο φορτίο (Ωμικό 16A, Επαγωγικό 3A)

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=4819&pcode=SHOW_PROD4819

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Προϊόντα που σχετίζονται με το GD-02K-DIN



GD-04K

Ευέλικτη μονάδα ελέγχου
και επιτήρησης GSM



LD-12

Ανιχνευτής διαρροής
νερού NC/NO

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=4819&pcode=SHOW_PROD4819

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

