

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2CD2142FWD-IWS2.8

HIKVISION



DS-2CD2142FWD-IWS2.8

Περιγραφή

Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Dome 4MP, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, είσοδος έξοδος ήχου, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK08, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W,(διάμετρος x ύψος) 111x82 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Αισθητήριο	1/3" ή 1/2.8" progressive scan CMOS, 2688(H)x1520(V) pixels, frame rate: 20fps (2688x1520), 25fps (1920x1080) full HD 1080p, 25fps (1280 x 720)
Υπέρυθρες	Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπέρυθρων (ICR-True Day/Night)
Video analytics	Ενσωματωμένα (line cross, intrusion detection)
DNR	3D DNR & Digital WDR ή True WDR 120dB
Συμπίεση video	H.264 main profile (+ baseline + high profile στις κάμερες SMART IPC) / MJPEG / H.264+ (σε ορισμένες κάμερες)
Video bit rate	32 Kbps ~ 8 ή 16 Mbps, dual streaming (triple streaming στις κάμερες SMART IPC)
Συμπίεση audio	G.711 / G.726 / MP2L2
Πρωτόκολλα	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
Συμβατότητα	ONVIF, PSIA, CGI

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΜΕΡΕΣ || IP