

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2CD2110F-I 2.8

HIKVISION



DS-2CD2110F-I 2.8

Περιγραφή

Δικτυακή κάμερα Dome 1.3MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98.5°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 64 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Αισθητήριο	Αισθητήριο 1/3" ή 1/2.8" progressive scan CMOS, 1280(H)x960 (V) pixels, frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720)
Υπέρυθρες	Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπέρυθρων (ICR-True Day/Night)
Video analytics	Ενσωματωμένα (line cross, intrusion detection)
DNR	3D DNR & Digital WDR ή True WDR 120dB
Συμπίεση video	H.264 main profile (+ baseline + high profile στις κάμερες SMART IPC) / MJPEG / H.264+ (σε ορισμένες κάμερες)
Video bit rate	32 Kbps ~ 8 ή 16 Mbps, dual streaming (triple streaming στις κάμερες SMART IPC)
Συμπίεση audio	G.711 / G.726 / MP2L2
Πρωτόκολλα	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
Συμβατότητα	ONVIF, PSIA, CGI

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

KΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || KΑΜΕΡΕΣ || IP