

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2AE7123TI-A

HIKVISION



DS-2AE7123TI-A

Περιγραφή

Κάμερα Speed Dome HDTV 720p, εξωτερικού χώρου, 1/3'', οπτικό zoom 23x (4 ~92mm), 6 πανίσχυρα LED arrays για υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 120 m, αυτόματα προσαρμόζόμενο βάσει του zoom του φακού, υψηλή ευαισθησία ως 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux με IR, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 30 W, (διάμετρος x ύψος) 220?353 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Αισθητήριο	CMOS 1/3'' progressive scan 1MP
Ανάλυση	720p (διπλάσια ανάλυση από 960H)
Οπτικό zoom	Τηλεχειριζόμενο φακός auto / manual focus με οπτικό proportional zoom 23x~30x και 16x ψηφιακό zoom
Αναλογική έξοδος	HDTV και επιπρόσθετη κοινή αναλογική έξοδος CVBS (composite video) σε ορισμένες κάμερες, για να ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΑΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ SPEED DOME
DNR	Ψηφιακή μείωση θορύβου 3 διαστάσεων (3D DNR)
Υπέρυθρες	Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπέρυθρων (ICR - True Day
S/N	?50dB
WDR, BLC, 3D intelligent positioning	Ναι
Preset	256 προκαθορισμένες θέσεις αυτόματης μετάβασης(presets)
Patterns	4 διαδρομές με αυτόματη εκμάθηση (patterns)
Αυτόματοι γύροι περιπολίας	8 τουλάχιστον αυτόματοι γύροι περιπολίας (tours) με 32 θέσεις ο καθένας
Περιοχές απόκρυψης	8 δυναμικές περιοχές απόκρυψης (privacy masking)
Πρωτόκολλα ελέγχου	RS485: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D / self-adaptive
OSD menu Up The Coax (UTC)	Ναι, με πρωτόκολλο HIKVISION-C (Coaxitron), για προγραμματισμό της κάμερας από το καταγραφικό μέσα από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο του σήματος video
Βάση στήριξης	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -30°C έως +65°C
Προστασία	IP66
Τροφοδοσία	24 VAC (περιλαμβάνεται τροφοδοτικό)

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΜΕΡΕΣ || ΨΗΦΙΑΚΕΣ

