

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2CD2122FWD-I 2.8

HIKVISION



DS-2CD2122FWD-I 2.8

Περιγραφή

Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Αισθητήριο	1/2.8" progressive scan CMOS, 1920(H)x1080(V) pixels, frame rate: 25fps (1920x1080) full HD 1080p, 25fps(1280x960), 25fps (1280x720).
Υπέρυθρες	Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR-True Day/Night)
Video analytics	Ενσωματωμένα (line cross, intrusion detection)
DNR	3D DNR & Digital WDR ή True WDR 120dB
Συμπίεση video	H.264 main profile (+ baseline + high profile στις κάμερες SMART IPC) / MJPEG / H.264+ (σε ορισμένες κάμερες)
Video bit rate	32 Kbps ~ 8 ή 16 Mbps, dual streaming (triple streaming στις κάμερες SMART IPC)
Συμπίεση audio	G.711 / G.726 / MP2L2
Πρωτόκολλα	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
Συμβατότητα	ONVIF, PSIA, CGI

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

KΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || KΑΜΕΡΕΣ || IP