

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2CD2152F-I 4MM

HIKVISION



DS-2CD2152F-I 4MM

Περιγραφή

Δικτυακή κάμερα Dome 5MP, 1/3", σταθερός φακός 4mm, Digital WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

| | |
|-----------------|---|
| Αισθητήριο | Αισθητήριο 1/3" progressive scan CMOS, 2560(H)x1920(V) pixels, frame rate: 20fps (2560x1920), 25fps (2048x1536), 25fps (1920x1080) full HD 1080p, 25fps (1280 x 720). |
| Υπέρυθρες | Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR-True Day/Night) |
| Video analytics | Ενσωματωμένα (line cross, intrusion detection) |
| DNR | 3D DNR & Digital WDR ή True WDR 120dB |
| Συμπίεση video | H.264 main profile (+ baseline + high profile στις κάμερες SMART IPC) / MJPEG / H.264+ (σε ορισμένες κάμερες) |
| Video bit rate | 32 Kbps ~ 8 ή 16 Mbps, dual streaming (triple streaming στις κάμερες SMART IPC) |
| Συμπίεση audio | G.711 / G.726 / MP2L2 |
| Πρωτόκολλα | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
| Συμβατότητα | ONVIF, PSIA, CGI |

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΜΕΡΕΣ || IP