

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## DS-7616 HUHI-F2/N

### HIKVISION



DS-7616 HUHI-F2/N

### Περιγραφή

Υβριδική λειτουργία 5 σε 1 (Penta-Brid) υποστηρίζοντας πλέον όλα τα πρότυπα καμερών της αγοράς: TVI ως και 3MP, CVI, AHD, κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) με αυτόματη αναγνώριση του τύπου της κάμερας (adaptive access), IP κάμερες ως και 8MP καθώς και IP κάμερες Fisheye 4MP, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε σχεδόν οποιαδήποτε παλιά εγκατάσταση, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες κάμερες. Τεχνολογία VCA-Video Content Analysis – ANALYTICS. Προγραμματισμό της κάμερας κατ'ευθείαν από το καταγραφικό, μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun), για όσες κάμερες υποστηρίζουν OSD menu Up The Coax (UTC). Αλγόριθμος συμπίεσης H.264 και H.264+ (ως 50% μικρότερες απαιτήσεις σε δίσκο και μετάδοση δικτύου). Υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο ως 6 TB. Υποστήριξη 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Ελληνικό μενού. Dual streaming με χωριστές ρυθμίσεις για την κάθε κάμερα, για διαφορετική μετάδοση στο δίκτυο. Δυνατότητα καταγραφής double stream και αναπαραγωγής, από οποίο stream επιλέξουμε. Έξυπνη αναζήτηση (smart search) κατά την αναπαραγωγή. Υποστήριξη Channel 0, για ταυτόχρονη μετάδοση όλων των καμερών, σαν μια εικόνα (multi-view), για περαιτέρω εξοικονόμηση bandwidth στο δίκτυο. Έξοδοι HDMI και VGA με ανάλυση 4K. Αναλογική έξοδος CVBS για σύνδεση με αναλογικό monitor, USB θύρες για χρήση mouse ή USB backup device. Θύρα RS-485 για χειρισμό speed domes & PTZ μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun). Ταυτόχρονη αναπαραγωγή καναλιών video. Υποστήριξη αμφίδρομης μετάδοσης ήχου. Θύρες δικτύου Gigabit. Υποστήριξη NTP, SMTP, NFS, UPnP και iSCSI. Δωρεάν εφαρμογή CMS Invms-4500 για κινητά τηλέφωνα Android, iPhone & WindowsPhone. Δωρεάν εφαρμογή CMS Invms-4200 για κεντρική διαχείριση πολλών εγκαταστάσεων ταυτόχρονα. Δωρεάν υπηρεσία cloud (Hik-Connect). Στη συσκευασία περιλαμβάνεται mouse και τροφοδοτικό, χειριστήριο υπέρυθρων και CD με λογισμικό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Σύνολο καμερών	32
Κάμερα HDTV/Αναλογική	16
Κάμερες IP	εώς 32 x 8MP και IP Fisheye 4MP
Συμβατοί τύποι HDTV/ αναλογικών καμερών	HDTV 3MP/1080p/720p οποιασδήποτε σειράς, CVI 1080p/720p, AHD 1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect).
Total Bandwidth	144 Mbps
Καταγραφή ανά κάμερα	15fps @ 3MP / 25fps (real time) @ 1080p / κ.λ.π., 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα.
Υποδοχές δίσκων	2 x 6TB
Cloud storage	NAI
Κανάλια analytics	2
HDMI/VGA	1 / 1, ως 4K
BNC monitor out	1
Audio in/out	4/ 1
Alarm in/out	16/4
RS485 PTZ/Keyb	1 / 0
USB/Esata	2 / 0
Θύρες Ethernet	1 x 1000
Πλήκτρα πρόσοψης	NAI

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2430&pcode=SHOW\\_PROD2430](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2430&pcode=SHOW_PROD2430)



Mouse	ΝΑΙ (περιλαμβάνεται)
IR τηλεχειριστήριο	ΝΑΙ (περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	40W
Διαστάσεις ΠxΒxΥ	380x320x48
Εγγύηση	2 χρόνια

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΥΒΡΙΔΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2430&pcode=SHOW\\_PROD2430](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2430&pcode=SHOW_PROD2430)



[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600