

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-7208 HUHI-F1/S

HIKVISION



DS-7208 HUHI-F1/S

Περιγραφή

Υβριδική λειτουργία 5 σε 1 (Penta-Brid) υποστηρίζοντας πλέον όλα τα πρότυπα καμερών της αγοράς: TVI ως και 5MP, CVI, AHD, κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) με αυτόματη αναγνώριση του τύπου της κάμερας (adaptive access), IP κάμερες ως και 4MP καθώς και IP κάμερες Fisheye 4MP, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε σχεδόν οποιαδήποτε παλιά εγκατάσταση, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες κάμερες. Τεχνολογία VCA-Video Content Analysis – ANALYTICS. Προγραμματισμό της κάμερας κατ'ευθείαν από το καταγραφικό, μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun), για όσες κάμερες υποστηρίζουν OSD menu Up The Coax (UTC). Αλγόριθμος συμπίεσης H.264 και H.264+ (ως 50% μικρότερες απαιτήσεις σε δίσκο και μετάδοση δικτύου). Υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο ως 6 TB. Υποστήριξη 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Ελληνικό μενού. Dual streaming με χωριστές ρυθμίσεις για την κάθε κάμερα, για διαφορετική μετάδοση στο δίκτυο. Δυνατότητα καταγραφής double stream και αναπαραγωγής, από όποιο stream επιλέξουμε. Έξυπνη αναζήτηση (smart search) κατά την αναπαραγωγή. Υποστήριξη Channel 0, για ταυτόχρονη μετάδοση όλων των καμερών, σαν μια εικόνα (multi-view), για περαιτέρω εξοικονόμηση bandwidth στο δίκτυο. Έξοδοι HDMI και VGA με ανάλυση 4K. Αναλογική έξοδος CVBS για σύνδεση με αναλογικό monitor, USB θύρες για χρήση mouse ή USB backup device. Θύρα RS-485 για χειρισμό speed domes & PTZ μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun). Ταυτόχρονη αναπαραγωγή καναλιών video. Υποστήριξη αμφίδρομης μετάδοσης ήχου. Θύρες δικτύου Gigabit. Υποστήριξη NTP, SMTP, NFS, UPnP και iSCSI. Δωρεάν εφαρμογή CMS Ivms-4500 για κινητά τηλέφωνα Android, iPhone & WindowsPhone. Δωρεάν εφαρμογή CMS Ivms-4200 για κεντρική διαχείριση πολλών εγκαταστάσεων ταυτόχρονα. Δωρεάν υπηρεσία cloud (Hik-Connect). Στη συσκευασία περιλαμβάνεται mouse και τροφοδοτικό, χειριστήριο υπέρυθρων και CD με λογισμικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Σύνολο καμερών	10
Κάμερα HDTV/Αναλογική	8
Κάμερες IP	2 x 4MP και IP Fisheye 4MP
Συμβατοί τύποι HDTV / αναλογικών καμερών	HDTV 5MP/3MP/1080p/720p οποιασδήποτε σειράς, CVI 1080p/720p, AHD 1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect).
Total Bandwidth	128 Mbps
Καταγραφή ανά κάμερα	10fps @ 5MP / 15fps @ 4MP & 3MP / 25fps (real time) @ 1080p / κ.λ.π., 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα.
Υποδοχές δίσκων	1 x 6TB
Cloud storage	NAI
Κανάλια analytics	2
HDMI/VGA	1 / 1, ως 4K
BNC monitor out	1
Audio in/out	4 / 1
Alarm in/out	8 / 4
RS485 PTZ/Keyb	1 / 0
USB/Esata	2 / 0
Θύρες Ethernet	1 x 1000
Πλήκτρα πρόσφυσης	NAI

Mouse	ΝΑΙ (περιλαμβάνεται)
IR τηλεχειριστήριο	ΝΑΙ (περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	20W
Διαστάσεις ΠxΒxΥ	315x242x45
Εγγύηση	2 χρόνια

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΥΒΡΙΔΙΚΑ