

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-KD8003Y-IME2

HIKVISION



DS-KD8003Y-IME2

Περιγραφή

Master (κεντρικό) IP module 2 καλωδίων, για modular μπουτονιέρα εισόδου IP Intercom. με έγχρωμη κάμερα High Definition 1080p, υψηλής ευαισθησίας και ποιότητας εικόνας, φακό fish eye υπερ-ευρείας γωνίας θέασης 146°, υπέρυθρο φωτισμό (IR), συμπίεση H.264, WDR, μικρόφωνο και μεγάφωνο με noise suppression / echo cancellation, ελληνικό μενού & ελληνικά φωνητικά μηνύματα, 1 μπουτόν κλήσης με αυτόματα ενεργοποιούμενο οπίσθιο φωτισμό, που υποστηρίζει καρτελάκι διαστάσεων 58 x 11.7 mm για το ονοματεπώνυμο του ενοίκου, θύρα Ethernet, θύρα RS485 με έξοδο τροφοδοσίας για σύνδεση με άλλα (ως 8) modules, 2 εξόδους ρελέ 30 VDC / 2A για έλεγχο ως 2 ηλεκτρικών κλειδαριών (κυπρί / ηλεκτρομαγνήτες), 4 εισόδους για σύνδεση ως 2 μαγνητικών επαφών και ως 2 μπουτόν εξόδου (για 2 πόρτες), διαιρούμενες κλέμες για τις εισόδους / εξόδους, μπουτόν tamper, βαθμό στεγανότητας IP65, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 100x42x98 mm.

ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ρύθμιση μέσω Web Interface, βελτιωμένος φακός και κάμερα, έξοδος τροφοδοσίας κλειδαριάς 500 mA, δυνατότητα χρήσης κωδικού για το ξεκλείδωμα του 2ου relay.

Η τροφοδοσία του γίνεται μέσω 2 καλωδίων, από τον διανομέα 2 καλωδίων DS-KAD706Y (διατίθεται χωριστά). Η μέγιστη απόσταση καλωδίωσης ως το διανομέα DS-KAD706, εξαρτάται από τη διατομή των καλωδίων και είναι 60m για καλώδιο 20AWG (0.5mm²) και 35m για καλώδιο 24AWG (0.2mm²).

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ || IP

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=5410&pcode=SHOW_PROD5410

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

