

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-2TD4228-10/S2

HIKVISION



DS-2TD4228-10/S2

Περιγραφή

Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα IR Speed Dome, DeepinView, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα 256x192, με φακό 7mm (γωνία θέασης 25°). Οπτική κάμερα: 4MP, οπτικό zoom 32x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m, WDR 120dB, 3D-DNR. Λοιπά χαρακτηριστικά: οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~200°/sec, κάθετη κίνηση -5°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~105°/sec, Smart detection & functions, Smart Tracking, 7 είσοδοι alarm και 2 έξοδοι ρελέ, 1 audio I/O, υποδοχή κάρτας MicroSD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, θερμοκρασία λειτουργίας -30° ~ +60°C, τροφοδοσία 24 VAC ή 36 VDC ή 48 VDC ή Hi-PoE (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 30 W, (διάμετρος x ύψος) 185x305 mm.

Thermal & Optical Bi-spectrum Network Speed Dome

Perimeter Protection function: line crossing, intrusion, region entrance and exit

Temperature exception alarm for fire prevention, -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), ± 8°C (± 14.4°F)

Fire detection algorithm

256 ? 192 (the resolution of output image is 1280 ? 720) resolution 12 μm, VOx UFPA, NETD ? 35 mK (25 °C, F# = 1.0)

Image processing technology: Liner, histogram, and self-adaptive thermal AGC mode, DDE, 3D DNR

High quality detector with 10 years warranty

Smart tracking: Panorama tracking, Event tracking and Multi-scene patrol tracking

Smart tracking linkage: thermal view and optical view

Smoke detection for fire prevention

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΜΕΡΕΣ || IP

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6028&pcode=SHOW_PROD6028

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

