


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-110N-DIN

JABLOTRON



JA-110N-DIN

Περιγραφή

Μονάδα ράγας 1 εξόδου διαύλου (Bus) για JA-100 που συνδέεται στο Bus και μπορεί να τοποθετηθεί σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	12 V μέσω διαύλου
	(9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγρά	5 mA / 45 mA
Κατανάλωση ρεύματος για την επιλογή καλωδίου	45 mA
Εκτίμηση	ρελέ (ηλεκτρικά απομονωμένο) - Class II:
Μέγιστη τάση μεταγωγής	250 V AC / 24V DC
Ωμικό φορτίο	(PF = 1) μέγ.16
Επαγωγικό, χωρητικό φορτίο	(PF = 0.4) Μέγιστη 8A
Λαμπτήρες αλογόνου	Μέγιστη 1000 W
DC 384 W	
Ελάχιστη ισχύς DC μεταγωγής	0.5W
Twisted καλώδια	2 x 1,5 mm ² Μέγιστη 1 x 2,5 mm ²
Διαστάσεις	18 x 90 x 64 χιλιοστά
Περιβάλλον	γενικές απαιτήσεις εσωτερικών
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 Έως + 40 ° C
Στέγαση	IP-20
Συμμορφώνεται με	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 DIN rail EN60715

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΕΞΟΔΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=291&pcode=SHOW_PROD291

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=291&pcode=SHOW_PROD291

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

