

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SF100 RSND

TELETEK



SF100 RSND

Περιγραφή

Επιτοίχια σειρήνα με 2 επίπεδα ήχου επιλέξιμα με βραχυκυκλωτήρες- 92dB/ 100dB.
32 τύποι ήχου επιλέξιμοι με βραχυκυκλωτήρες.
Τροφοδοσία 24V DC.
Κατανάλωση ανάλογα με την επιλογή ήχου από 8,5 έως 22mA.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με EN 54-3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Εύρος τάσης λειτουργίας	20-28 VDC
Μέγιστη κατανάλωση (τύπος κύριου τόνου 27)	χαμηλή ένταση 8,5 mA @ 24VDC -υψηλή ένταση 22mA @ 24VDC
Ηχητική ένταση (τύπος κύριου τόνου 27)	χαμηλή ένταση ~ 94dB @ 1m - υψηλή ένταση ~ 102dB @ 1m.
Ηχητική ένταση (άλλοι τύποι τόνων)	χαμηλή ένταση 88-99dB @ 1m - υψηλή ένταση 90-102dB @ 1m.
Διάμετρος καλωδίου κλέμματος	0,2 - 1,5mm ²
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ° C / + 60 ° C
IP προστασία	IP 21C
Σχετική αντίσταση στην υγρασία	(93 ± 3)% @ + 40 ° C
Χρώμα	κόκκινο
Υλικό	ABS
Βάρος	248g
Διαστάσεις	102x32mm

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Προϊόντα που σχετίζονται με το SF100 RSND



SF105

Εσωτερική σειρήνα πυρανίχνευσης



SF300

Εξωτερική σειρήνα πυρανίχνευσης



SF100 RSST

Εσωτερική σειρήνα πυρανίχνευσης



SF100 WSST

Εσωτερική σειρήνα πυρανίχνευσης



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3894&pcode=SHOW_PROD3894

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600