

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

GD-04K

JABLOTRON



GD-04K

Περιγραφή

Η μονάδα GD-04K είναι μια ευέλικτη μονάδα ελέγχου και επιτήρησης μέσω GSM. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Μπορεί να ελεγχθεί απομακρυσμένα μέσω SMS και εισερχόμενης κλήσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	11 - 13 V DC (ένα τροφοδοτικό 110/230V περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση (12V)	25 mA σε κατάσταση ηρεμίας / μέγιστο. 200 mA
Συχνότητα λειτουργίας	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Ανοχή εξόδων	250 V AC / 5 A
Περίοδος εναλλαγής σε κατάσταση παλμών	ρυθμιζόμενη από 1 δευτερόλεπτο έως 10 ώρες σε βήματα του 1 δευτερολέπτου
Είσοδοι IN1, IN2	Ενεργοποιούνται από την σύνδεση στο GND, μέγιστη τάση εισόδου 15 V DC
Χρόνος αυτονομίας με χρήση της μονάδας GD-04A	μέχρι 24 ώρες
Διαστάσεις	76 x 110 x 33 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 to + 40 °C
Περιβαλλοντική τάξη	IP20 (EN 60529)
Σύμφωνο με	EN 60950-1, EN 55022, EN 61000-6-3, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 50518

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Προϊόντα που σχετίζονται με το GD-04K



GD-02K-DIN

Ευέλικτη μονάδα ελέγχου
και επιτήρησης GSM



GD-02K-DIN

Ευέλικτη μονάδα ελέγχου
και επιτήρησης GSM



GD-04A

Μπαταρία



GD-04P

USB καλώδιο



GD-04R

Ραδιομονάδα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=740&pcode=SHOW_PROD740

www.isnet.gr | info@isnet.gr | 210 48 30 600

