

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## MCP50 TELETEK



### Περιγραφή

Κουμπι κλήσης για πίνακα πυρανίχνευσης, ένδειξη LED, ειδικό εργαλείο για τεστ

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση λειτουργίας	9 ? 30 VDC
Ονομαστική τάση λειτουργίας	24 VDC
Κατανάλωση ρεύματος	Σε κατάσταση συναγερμού 23mA/15V , 38mA/24V , 48mA/30V
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -10 ° C έως +60 ° C
Υλικό	(πλαστικό) ABS,χρώματος κόκκινο
Βαθμός προστασίας	IP40
Διαστάσεις (με βάση)	90x57x90mm
Βάρος (με βάση)	150g

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

### Προϊόντα που σχετίζονται με το MCP50



MCP COVER  
Κάλυμα κουμπιού  
πυρανίχνευσης



S30  
Οπτικός ανιχνευτής  
καπνού



M40  
Ανιχνευτής  
θερμοκρασίας - καπνού



MAG8P  
Πίνακας πυρανίχνευσης



MAG2P  
Πίνακας πυρανίχνευσης



MAG4P  
Πίνακας πυρανίχνευσης  
MAG4P

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=195&pcode=SHOW\\_PROD195](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=195&pcode=SHOW_PROD195)

