

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## INT-E

## SATEL



INT-E

### Περιγραφή

Η μονάδα προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA και VERSA Plus. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 E. Η INT-E παρέχει επέκταση του συστήματος με 8 ενσύρματες ζώνες, επιτρέπει ακόμη άμεση σύνδεση των αισθητήρων ρολλών και ανίχνευσης κραδασμών. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης (tamper) επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

Χαρακτηριστικά:

- Επέκταση συστήματος με 8 ζώνες
- Υποστήριξη για NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC και 3EOL (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA Plus)
- Προγραμματισμός της τιμής παραμετρικής αντίστασης
- Υποστήριξη για αισθητήρες κραδασμών και ρολλών
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω RS-485 (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	80 mA
Βάρος	47 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	80x 57 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)	Βαθμίδα 3
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131(με τροφ. APS-412)	Βαθμίδα 2

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL VERSA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=348&pcode=SHOW\\_PROD348](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=348&pcode=SHOW_PROD348)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=348&pcode=SHOW\\_PROD348](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=348&pcode=SHOW_PROD348)

