

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

INT-O

SATEL



INT-O

Περιγραφή

Η μονάδα επέκτασης εξόδων προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA και VERSA. Η συσκευή αντικαθιστά τις εξής μονάδες: CA-64 O-OC, CA-64 O-R και CA-64 O-ROC. Η INT-O επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με επιπλέον 8 ενσύρματες εξόδους. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

Χαρακτηριστικά:

- Επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
- 8 εξοδοι χαμηλής τάσης τύπου OC
- Εως 8 εξοδοι ρελέ
- Κάθε έξοδος τύπου OC είναι συνδεδεμένη παράλληλα με την έξοδο του ρελέ
- Υπάρχει δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ρεύματος απενεργοποιώντας επιλεγμένες εξόδους ρελέ
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω RS-485 (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	30 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	160 mA
Βάρος	90 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ	16 mA
Διαστάσεις	140 x 68 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ικανότητα φόρτωσης τύπου OC	50 mA / 12 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	2 A / 24 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)	Βαθμίδα 3
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131(με τροφ. APS-412)	Βαθμίδα 2

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL VERSA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=349&pcode=SHOW_PROD349



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=349&pcode=SHOW_PROD349

