

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SIMPO 1L

TELETEK



Περιγραφή

Έως 2 βρόχους, 16 ζώνες. Πρωτόκολλο Teletek Electronics – 250 συσκευές ανά βρόχο. Προβολή κατάστασης του συστήματος μέσω LCD οθόνης και ενδείξεις LED. Δυνατότητα σύνδεσης έως 32 πίνακες Simbo μέσω RS485 ή μέσω δικτύου. Πολυγλωσσική υποστήριξη μέσω οθόνης LCD 4 γραμμών. Άμεσος προγραμματισμός μέσω του λογισμικού Proste.

Λειτουργία ημέρας/ νύχτας και καταγραφή 10000 γεγονότων. Διατίθεται λογισμικό υπολογισμού κατανάλωσης συσκευών και απόστασης καλωδίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Κύρια τροφοδοσία	90 ? 264 VAC
Συχνότητα	47 ? 440 Hz
Εφεδρική τροφοδοσία	1 μπαταρία, 12V/ 18Ah
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -5°C 'εως +50°C
Βάρος	4,2kg (χωρίς την μπαταρία)
Διαστάσεις	306x412x81,2mm
Πιστοποίηση	EN54 - 2/4

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1096&pcode=SHOW_PROD1096

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

