

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

IRIS 1L TELETEK



IRIS 1L

Περιγραφή

Έως 4 βρόχους, 96 ζώνες. Πρωτόκολλο Teletek Electronics – 250 συσκευές ανά βρόχο. Κάθε βρόχος έχει 2 ενσωματωμένους μονωτές. Κάθε συσκευή έχει όνομα 40 συμβόλων. Λειτουργία ημέρας/νύχτας. Έως 128 προγραμματιζόμενες εισοδοί/έξοδοι – ελεύθερα προγραμματιζόμενες. Οθόνη αφής. Έως 32 πίνακες σε ένα δίκτυο (πρωτόκολλο TCP/IP) Είσοδος ethernet για προγραμματισμό και παρακολούθηση. Είσοδος USB για αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού. Πολυγλωσσική υποστήριξη. Καταγραφή 10000 γεγονότων. Υποστηρίζει επέκταση βρόγχου για System Sensor Πρωτόκολλο - 198 συσκευές ανά βρόχο (99 ανιχνευτές / 99 μονάδες).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Κύρια τροφοδοσία	230 VAC +10%/-15%
Συχνότητα	50/ 60Hz
Εφεδρική τροφοδοσία	1 μπαταρία , 12V/ 18Ah
Ηλεκτρική ισχύ	7A
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -5°C έως +40°C
Βάρος	6kg (χωρίς την μπαταρία)
Διαστάσεις του μεταλλικού κατού μέρους	441x331x80mm
Διαστάσεις του μπροστινού καλύμματος	461x344x45mm
Πιστοποίηση	EN54 - 2/4

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1097&pcode=SHOW_PROD1097

