

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## SENSOIRIS S130

### TELETEK



SENSOIRIS S130

#### Περιγραφή

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού. Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται και ελέγχεται από τον πίνακα. Επιλογή ευαισθησίας High/Normal/Middle/Low από τον πίνακα. Ύψος τοποθέτησης 16 μέτρα, προστατευόμενη περιοχή έως 120τμ<sup>2</sup>. 360° Ορατότητα ενδεικτικού LED. Βάση πυρανιχνευτή: B124. Ο SensorIS S130

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση λειτουργίας	15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας	< 160μΑ στα 27VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού, με επικοινωνία	6.5mA
Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στους ακροδέκτες RI	7.5 mA (max)/ 7.5V (ακροδέκτες 4/1)
Διατομή καλωδίου	0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup>
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως +60°C
Προστασία	IP30
Βάρος (με την βάση)	125g
Διαστάσεις (με την βάση)	103x42mm
Πιστοποίηση	EN54 - 7

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

#### Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1104&pcode=SHOW\\_PROD1104](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1104&pcode=SHOW_PROD1104)

