

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## SENSOIRIS T110 IS

### TELETEK



SENSOIRIS T110 IS

#### Περιγραφή

Θερμικός πυρανιχνευτής με απομονωτή. Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται και ελεγχέται από τον πίνακα. Επιλογή κλάσης λειτουργίας από πίνακα : A1R, A2S, BS.360° Ορατότητα ενδεικτικού LED. Βάση πυρανιχνευτή: B124. Ο SensorIS T110 IS έχει εγγύηση εφ' όρου ζωής.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|  |   |
|--|---|
| Τάση λειτουργίας                                   | 15 - 32VDC (Nom. 27VDC)                 |
| Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, χωρίς επικοινωνία | < 170μΑ στα 27VDC                       |
| Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, με επικοινωνία    | < 290μΑ στα 27VDC                       |
| Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού, με επικοινωνία | 6.5mA                                   |
| Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στους ακροδέκτες RI | 7.5 mA (max)/ 7.5V (ακροδέκτες 4/1)     |
| Διατομή καλωδίου                                   | 0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup> |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                     | Από -10°C έως +60°C                     |
| Προστασία  | IP30                                    |
| Βάρος (με την βάση)                                | 110g                                    |
| Διαστάσεις (με την βάση)                           | 103x42mm                                |
| Πιστοποίηση  | EN54 - 5/17                             |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

#### Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1106&pcode=SHOW\\_PROD1106](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1106&pcode=SHOW_PROD1106)

