

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SENSOIRIS M140 IS

TELETEK



SENSOIRIS M140 IS

Περιγραφή

Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται και ελέγχεται από τον πίνακα. Θερμική κλάση λειτουργίας : A1R (Συμφώνα με EN54 - 5). Ορατού καπνού επιλογή ευαισθησίας High/Normal/Middle/Low από τον πίνακα. 360° Ορατότητα ενδεικτικού LED. Βάση πυρανιχνευτή: B124. Ο SensorIS M140 IS έχει εγγύηση εφ' όρου ζωής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	15-32VDC (Nom. 27VDC)
Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, χωρίς επικοινωνία	< 190μΑ στα 27VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, με επικοινωνία	< 310μΑ στα 27VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού, με επικοινωνία	6.5mA
Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στους ακροδέκτες RI	7.5 mA (max)/ 7.5V (ακροδέκτες 4/1)
Διατομή καλωδίου	0.4mm ² - 2.0mm ²
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως +60°C
Προστασία	IP30
Βάρος (με την βάση)	125g
Διαστάσεις (με την βάση)	103x49mm
Πιστοποίηση	EN54 - 5/7

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1108&pcode=SHOW_PROD1108

