

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SENSOIRIS GAS

TELETEK



SENSOIRIS GAS

Περιγραφή

Ανιχνευτής : LNG (Liquefied natural gas - υγροποιημένο φυσικό αέριο) και LPG (Liquefied petroleum gas - υγροποιημένο αέριο πετρελαίου). Διαθέτει έξοδο για έλεγχο ηλεκτροβάνας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	15-32VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	? 80mA στα 24V
Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού	? 100mA στα 24V
Χρόνος προθέρμανσης	180 sec
Επίπεδο συναγερμού	10%LEL
Επίπεδο ήχου	? 85dB
Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)	? 95%
Υλικό	(πλαστικό)ABS,χρώματος άσπρο
Πρότυπο	GB15322.2-2003
Κατανάλωση χωρίς επικοινωνία	? 140μΑ στα 27V
Κατανάλωση με επικοινωνία	? 180μΑ στα 27V
Πιστοποίηση	EN50194 - 1 EN60079 - 1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1109&pcode=SHOW_PROD1109

