

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SENSOIRIS MC-D

TELETEK



SENSOIRIS MC-D

Περιγραφή

Βάση για χρήση των συμβατικών πυραυλιχνευτών της σειράς SensoMAG σε διευθυνσιοδοτούμενη πυραυλιχνευση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	15 - 32VDC
Μέγιστο ρεύμα κατανάλωσης	400μΑ στα 27VDC
Τυπικό ρεύμα κατανάλωσης	250μΑ στα 27VDC
Ρεύμα κατανάλωσης σε κατάσταση πυρκαγιάς	5.5mA
Διατομή καλωδίου για τα τερματικά	0.4mm ² - 2.0mm ²
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως +60°C
Βάρος	55g
Διαστάσεις	102 x 17.7mm
Πιστοποίηση	EN54 - 18

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΥΛΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1112&pcode=SHOW_PROD1112

