

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SENSOIRIS MIO22

TELETEK



SENSOIRIS MIO22

Περιγραφή

Μονάδα, δύο (2) αναλογικών εισόδων και δύο (2) εξόδων ρελέ τοποθετημένη σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40) κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση, με διαφανές κάλυμμα για οπτική επιθεώρηση. Ενσωματωμένος απομονωτής βρόχου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	15 - 32VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	200μΑ στα 27VDC
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εξόδων (μέγιστο)	DC 30V/1A; AC 125V/0,5A
Διατομή καλωδίου για τους ακροδέκτες	0.4mm ² - 2.0mm ²
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως +60°C
Προστασία	IP40
Βάρος	230g
Διαστάσεις	142x80x45 mm
Πιστοποίηση	EN54 - 17/18

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1118&pcode=SHOW_PROD1118

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

