

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

TA1610

YEASTAR



TA1610

Περιγραφή

NeoGate TA1610 - Αναλογική πύλη επικοινωνίας 16 θέσεων (16 FXO port) για σύνδεση 16 αναλογικών γραμμών PSTN με IP τηλεφωνικό κέντρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Ports	16 FXO Ports
Telephony Interfaces	RJ11 and RJ21 50-pin Telco Connectors
LAN	1 10/100Mbps
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2
Transport	UDP, TCP, TLS, SRTP
Codec	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM
Voice Capability	ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC
DTMF Mode	RFC2833, SIP Info, In-band
Fax	T.30
QoS	DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging
Network	DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN
Network Protocol	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Management Protocol	TR-069*
Signaling	FXO Loop Start, FXO Kewl Start
FXO Loop Start, FXO Kewl Start	BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
Disconnect Methods	Busy Tone, Polarity Reversal
FXO Connectivity	Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection
Τροφοδοσία	AC 100-240V (12V 5.5A)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	440 ? 250 ? 44
Σχετική ανοχή στην υγρασία	10-90% non-condensing
Storage Range	-20°C to 65°C
Operation Range	0°C to 40°C
Mounting	Desktop, Rack-mount
Compatibility	Interoperable with 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix and BroadSoft

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1221&pcode=SHOW_PROD1221



*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1221&pcode=SHOW_PROD1221



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600