

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

TA200

YEASTAR



TA200

Περιγραφή

NeoGate TA200 - Αναλογικός αντάπτορας 2 θέσεων (2 FXS port) για σύνδεση 2 αναλογικών συσκευών ή Fax με τηλεφωνικό κέντρο IP

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Ports	2 FXS Ports
Telephony Interfaces	RJ11
LAN	1 10/100Mbps
Protocol	SIP (RFC3261)
Transport	UDP, TCP, TLS, SRTP
Codec	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM
Voice Capability	ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer
DTMF Mode	RFC2833, SIP Info, In-band
Fax	T.30, T.38, Pass-through
QoS	DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging
Network	DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN
Network Protocol	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Management Protocol	TR-069*
Signaling	FXO Loop Start, FXO Kewl Start
FXO Loop Start, FXO Kewl Start	BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
Disconnect Methods	Busy Tone, Polarity Reversal
FXO Connectivity	Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection
Τροφοδοσία	DC 5V 1A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	85 x 58 x 24
Σχετική ανοχή στην υγρασία	10-90% non-condensing
Storage Range	-20°C to 65°C
Operation Range	0°C to 40°C
Mounting	Desktop
Compatibility	Interoperable with 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix and BroadSoft
Micro USB Port	1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK