

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## TA400

## YEASTAR



TA400

### Περιγραφή

NeoGate TA400 - Αναλογική πύλη επικοινωνίας 4 θέσεων (4 FXS port) για σύνδεση 4 αναλογικών συσκευών ή Fax με IP τηλεφωνικό κέντρο

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Ports	4 FXS Ports
Telephony Interfaces	RJ11
LAN	1 10/100Mbps
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2
Transport	UDP, TCP, TLS, SRTP
Codec	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM
Voice Capability	ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer
DTMF Mode	RFC2833, SIP Info, In-band
Fax	T.30, T.38, Pass-through
QoS	DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging
Network	DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN
Network Protocol	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Management Protocol	TR-069*
Signaling	FXS Loop Start, FXO Kewl Start
FXO Loop Start, FXO Kewl Start	BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
Disconnect Methods	Busy Tone, Polarity Reversal
Τροφοδοσία	12V, 1A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	200 ? 137 ? 25
Σχετική ανοχή στην υγρασία	10-90% non-condensing
Storage Range	-20°C to 65°C
Operation Range	0°C to 40°C
Mounting	Desktop
Compatibility	Interoperable with 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix and BroadSoft

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

