

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

TE100

YEASTAR



TE100

Περιγραφή

Neogate TE100 - Ψηφιακή πύλη επικοινωνίας (PRI-VoIP) - για σύνδεση 1 PRI E1/T1 γραμμής με IP τηλεφωνικό κέντρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

E1/T1/J1 Port	1 (Support PRI, MFC R2, SS7, E&M)
E1/T1/J1 Port	
Protocol	SIP (RFC3261)
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP
DTMF	RFC2833, SIP INFO, In-band
Codec	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex
Echo Cancellation	ITU-T G.168 LEC
Network Protocol	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Network	DDNS, Firewall, PPPoE, Static IP, QoS, Static Route
PRI switch types	Euro ISDN, nation, Q.SIG
CAS	MFC R2 (Argentina, Brazil, China, Czech Republic, Colombia, Ecuador, Indonesia, ITU, Mexico, Philippines, Venezuela)
SS7	ITU, ANSI, China
LAN	1 10/100Mbps
WAN	1 10/100Mbps
USB	1
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	213 x 160 x 44
Τροφοδοσία	AC 100-240V (12V 2A)
Operation Range	0°C to 40°C
Storage Range	-20°C to 65°C
Humidity	10-90% non-condensing

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

