

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## TG200

## YEASTAR



TG200

### Περιγραφή

NeoGate TG200 - Ψηφιακή πύλη επικοινωνίας (VoIP-GSM) - για σύνδεση 2 GSM γραμμών με IP τηλεφωνικό κέντρο

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mobile                 | 2 GSM or UMTS Channel (depends on which type of network you order) |
| GSM Frequency          | 850/900/1800/1900 MHz  |
| UMTS Frequency         | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz                           |
| Protocol               | SIP, IAX2  |
| Transport              | UDP, TCP, TLS, SRTP  |
| Voice Codec            | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex         |
| Echo Cancellation      | ITU-T G.168 LEC  |
| DTMF Mode              | RFC2833, SIP INFO, In-band   |
| Calling Type           | Termination (VoIP to GSM/UMTS), Origination (GSM/UMTS to VoIP)     |
| LAN                    | 1 10/100Mbps   |
| Network Protocol       | FTP, TFTP, HTTP, SSH   |
| NAT Traversal          | Static NAT, STUN   |
| Network                | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN  |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 213 x 160 x 44   |
| Τροφοδοσία             | AC 100-240V  |
| Operation Range        | 0°C to 40°C  |
| Storage Range          | -20°C to 65°C  |
| Humidity               | 10-90% non-condensing  |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

