

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## TG1600

## YEASTAR



TG1600

### Περιγραφή

NeoGate TG1600 - Ψηφιακή πύλη επικοινωνίας (VoIP-GSM) - για σύνδεση 16 GSM γραμμών με IP τηλεφωνικό κέντρο

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Mobile	16 GSM or UMTS Channel (depends on which type of network you order)
GSM Frequency	850/900/1800/1900 MHz
UMTS Frequency	850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz
Protocol	SIP, IAX2
Transport	UDP, TCP, TLS, SRTP
Voice Codec	G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex
Echo Cancellation	ITU-T G.168 LEC
DTMF Mode	RFC2833, SIP INFO, In-band
Calling Type	Termination (VoIP to GSM/UMTS), Origination (GSM/UMTS to VoIP)
LAN	1 10/100Mbps
Network Protocol	FTP, TFTP, HTTP, SSH
NAT Traversal	Static NAT, STUN
Network	DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	440 x 280 x 44
Τροφοδοσία	AC 100-240V
Operation Range	0°C to 40°C
Storage Range	-20°C to 65°C
Humidity	10-90% non-condensing
Antenna splitter (4 in 1)	Ναι
Console Port	1

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1235&pcode=SHOW\\_PROD1235](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1235&pcode=SHOW_PROD1235)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1235&pcode=SHOW\\_PROD1235](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1235&pcode=SHOW_PROD1235)

